

AUTOCLAVE DE PAILLASSE CERTOCLAV CLASSIC

Autoclaves de paillasse CertoClav Classic

Du fait de leur taille compacte, ces autoclaves de paillasse sont particulièrement intéressants pour des petits laboratoires ou comme complément flexible idéal d'un autoclave de plus grande dimension. Peu exigeant en entretien. Pas de connexion au réseau d'eau nécessaire. Tous les appareils sont conformes aux normes et prescriptions suivantes : directive «Basse tension» 2014/35/CE, directive CEM 2014/30/CE, directive 2011/65/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Ce modèle fait partie des stérilisateurs à vapeur de la classe N. Un chauffage est inséré dans le fond de la cuve, mais les éléments chauffants ne sont pas directement dans l'eau et ne peuvent pas s'entartrer. L'autoclave est transportable et peut être installé à différents endroits. Un raccordement électrique suffit. L'alimentation en eau se fait avec un mélange d'eau du réseau et d'eau déminéralisée. L'autoclave est sécurisé par un système de sécurité multiple. Celui-ci comprend, une soupape de surpression, une soupape de pression, un verrouillage de couvercle de sécurité contre l'ouverture sous pression et une sécurité bi-métal contre la surchauffe de l'appareil. Le CertoClav Classic en acier inox électropoli, résistant à la corrosion est conçu pour la stérilisation de solides non emballés sans corps creux, de liquides, bouteilles, instruments, plastiques, préparation de milieux nutritifs et stérilisation de déchets. Avec minuteur intégré.

Caractéristiques principales

- Autoclave vertical en acier inoxydable.
- Conception éprouvée depuis 50 ans
- Chambre en acier inoxydable (304L)
- Volume de la chambre 18L
- Maintenance extrêmement faible
- Minuterie intégrée
- Thermomètre de précision
- Manomètre de précision
- Commande par thermostat et vanne de précision
- Clapet d'échappement

Package standard

Autoclave, plaque de base et câble d'alimentation.
Ajouter le panier si besoin.



AUTOCLAVE DE PAILLASSE CERTOCLAV CLASSIC - SUITE

Spécifications techniques

	Certoclav Classic 125/140°C	Certoclav Classic 115/121°C
Référence	642833	583490
Volume	18 litres	18 litres
Diamètre cuve	26 cm	26 cm
Profondeur cuve	35 cm	35 cm
Matière	acier inox 316	acier inox 316
Pression maximale	2.7 bar	2.7 bar
Tension d'alimentation	230 V, 50-60 HZ	230 V, 50-60 HZ
Puissance	1300 W	1300 W
Température maximale	125°C ou 140°C	115°C ou 121°C
Poids	8.8 kg	8.8 kg
Dimension	L440 x P350 H600 mm	L440 x P350 H600 mm

Accessoires

Article	Référence
Panier en acier	642834
Kit pièces détachées	583609



Référence : 642834

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

