

AUTOCLAVE DE PAILLASSE CERTOCLAV EL

Autoclaves de paillasse CertoClav EL

Du fait de leur taille compacte, ces autoclaves de paillasse sont particulièrement intéressants pour des petits laboratoires ou comme complément flexible idéal d'un autoclave de plus grande dimension.

Pour tous les modèles : Peu exigeants en entretien. Pas de connexion au réseau d'eau nécessaire. Tous les appareils sont conformes aux normes et prescriptions suivantes : directive «Basse tension» 2014/35/CE, directive CEM 2014/30/CE, directive 2011/65/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Modèles verticaux : Font partie des stérilisateurs à vapeur de la classe N.

Un chauffage est inséré dans le fond de la cuve, mais les éléments chauffants ne sont pas directement dans l'eau et ne peuvent pas s'entartre. Ils sont transportables et peuvent être installés à différents endroits. Un raccordement électrique suffit. L'alimentation en eau se fait avec un mélange d'eau du réseau et d'eau déminéralisée. Les autoclaves sont sécurisés par un système de sécurité multiple. Celui-ci comprend, une soupape de surpression, une soupape de pression, un verrouillage de sécurité sur le couvercle pour éviter l'ouverture sous pression et la cavité de sécurité contre la surpression.

L'autoclave de laboratoire vertical avec commande de soupape est conçu pour la stérilisation de solides non emballés sans corps creux, de liquides, bouteilles, instruments, plastiques, préparation de milieux nutritifs et stérilisation de déchets. Un thermomètre de précision, une soupape de commande et un manomètre de précision avec aiguille entraînée assurent des protocoles précis et des résultats irréprochables pour toutes les applications. L'autoclave est disponible en deux versions avec chacune deux niveaux de température. Le réglage se fait à l'aide de la soupape de commande du couvercle. Les soupapes ne peuvent pas être interchangeables car le thermostat de l'appareil est adapté et ajusté sur la soupape correspondante.



AUTOCLAVE DE PAILLASSE CERTOCLAV EL - SUITE

Caractéristiques principales

- Alliage d'aluminium
- Couvercle avec soupape à deux positions
- Soupape de sécurité anti-blocage
- Thermomètre et manomètre de précision à cadran
- Commande d'échappement de vapeur et robinet de mise à l'atmosphère
- Stérilisation d'origine : 121°C/20 min en option 125°C/15 min ou 140°C/3 min

Package standard

Autoclave, plaque de base, câble d'alimentation et panier

Pour cette gamme nous proposons systématiquement le pack avec le panier inclus

Spécifications techniques

	CertoClav EL 125/140°C		CertoClav EL 115/121°C	
Référence	572554	637446	548684	583435
Volume	12 litres	18 litres	12 litres	18 litres
Diamètre cuve	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Profondeur cuve	26 cm	39 cm	26 cm	39 cm
Matière	3103-Aluminium	3103-Aluminium	3103-Aluminium	3103-Aluminium
Pression maximale	2.7 bar	2.7 bar	2.7 bar	2.7 bar
Tension d'alimentation	230 V, 50-60 HZ			
Puissance	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Température maximale	125°C ou 140°C	125°C ou 140°C	115°C ou 121°C	115°C ou 121°C
Poids	6.2 kg	7.6 kg	6.2 kg	7.6 kg
Dimension	L395 x P275 x H505 mm	L395 x P275 x H665 mm	L395 x P275 x H505 mm	L395 x P275 x H665 mm

Accessoires

Article	Référence
Panier en acier avec anse	637447

CONTACTEZ-NOUS AU 00 33 (1) 34 02 40 72

